Pellas X REVOシリーズ仕様一覧

モデル	REVO Micro	REVO Mini	REVO Mini 35	REVO 44	REVO 70	REVO 100	REVO 120
出力	5 ～16 kW	5 ～26 kW	8 ～35 kW	10～44kw	15～70kw	30～100kw	40～120kw
使用電源	230 V AC / 50Hz	230 V AC / 50Hz	230 V AC / 50Hz	230 V AC / 50Hz	230 V AC / 50Hz	230 V AC / 50Hz	230 V AC / 50Hz
平均消費電力	50W	50W	60W	70W	85W	85W	85W
重量	15kg	15kg	17kg	24kg	27kg	29.5kg	33.5kg
フィーダー長さ	2m	2m	2m	2m	2m	2m	2m
燃料	木質ペレット 6～8mm	木質ペレット 6～8mm	木質ペレット 6～8mm	木質ペレット 6～8mm	木質ペレット 6～8mm	木質ペレット 6～8mm	木質ペレット 6～8mm
	麦	麦	麦	麦	麦	麦	麦
	植物の種	植物の種	植物の種	植物の種	植物の種	植物の種	植物の種
最大燃焼効率	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
出力調整	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
酸素濃度センサー	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション
CHポンプサービス	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
HUWポンプサービス	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
ミキシングバルブサービス	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
バッファーサービス	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション
追加フィーダーサービス (silo)	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション
室温センサーサービス	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション
天候自動コントロール	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション